

STRUCTURE

- Coque en thermoplastique thermoformé, renforcé par cornières et omégas métalliques soudés par ultrason.
- Matériau **HOMOGENE et RECYCLABLE**, à faible dégagement de CO2 en fabrication et en exploitation, sans dégagement de COV.
- En 5 parties : receveur, plafond et parois
- Dimensions hors-tout : 1,40m (L) × 1m (l) × 2,34m (H)
- Bloc livré monté usine
- Sol structuré antidérapant, autoporteur à poser
- Finition de surfaces : intérieur aspect lisse et structuré suivant motifs, extérieur lisse brut de moulage à habiller (avec BA13 sur rail par exemple, espace de 13mm prévu sur huisserie)
- Le jointage se fait par compribandé autocollant simple face en mousse néoprène à cellule fermée

TOILETTES

- 1 cuvette WC porcelaine blanche suspendue
- 1 Abattant WC blanc
- 1 Sortie WC PVC Ø 100
- 1 réservoir de chasse encastré **double débit**
- 1 plaque de commande **2 débits**
- 1 porte papier
- 1 niche de rangement moulée

PORTE

- 1 Huisserie en **aluminium** laqué blanc (clair de 700mm)
- 1 Porte alvéolaire laquée, largeur de 730mm
- 1 Serrure à condamnation et décondamnation
- 1 Garniture de porte
- 1 Porte serviette
- 1 Patère double

LAVABO

- 1 Bol de vasque moulé avec plan
- Siphon PVC Ø 40
- 1 Grand miroir fixe à **faible teneur en plomb**
- 1 Niche de rangement moulée

ROBINETTERIE

- 1 Mitigeur vasque chromé à tête céramique 1
(Economiseur d'eau)
- Mitigeur douche à tête céramique
(Economiseur d'eau)
- 1 Barre coulissante avec flexible et pomme de douche

DOUCHE

- 1 Receveur de douche intégré à la structure
- 2 Grandes niches portes savon et shampooing moulées
- 1 Siphon PVC Ø 40 Bonde Ø 90
- 1 Rideau de douche plombé blanc avec rail

VENTILATION

- 1 Bouche VMC Ø 125 auto-réglable 30m3/h

ELECTRICITE

- Eclairage 3 spots à **basse consommation**
- Transformateur
- Liaison équipotentielle

GAINE TECHNIQUE

- Grande trappe de visite sous la vasque